

Zadaci za praktikum
Programiranje II
Matematički fakultet u Beogradu

19. maj 2017

Sadržaj

1 I nedelja: Obnavljanje gradiva Programiranja 1	3
1.1 Zadaci za rad na času	3
2 II nedelja: Podela koda po datotekama	5
2.1 Zadaci za rad na času	5
2.2 Dodatni zadaci	6
3 III nedelja: Algoritmi za rad sa bitovima	7
3.1 Zadaci za rad na času	7
3.2 Dodatni zadaci	8
4 IV nedelja: Rekurzija	9
4.1 Zadaci za rad na času	9
4.2 Dodatni zadaci	10
5 V nedelja: Algoritmi pretrage	11
5.1 Zadaci za rad na času	11
5.2 Dodatni zadaci	12
6 VI nedelja: Sortiranje	13
6.1 Zadaci za rad na času	13
6.2 Dodatni zadaci	14
7 VII nedelja: Sortiranje	15
7.1 Zadaci za rad na času	15
7.2 Dodatni zadaci	16
8 Zadaci sa kolokvijuma - školska 2015/16. godina	17
8.1 Prva grupa	17
8.2 Druga grupa	18
9 VIII nedelja: Pokazivači i aritmetika sa pokazivačima	19
9.1 Zadaci za rad na času	19
9.2 Dodatni zadaci	20
10 IX nedelja: Matrice	21
10.1 Zadaci za rad na času	21
10.2 Dodatni zadaci	22
11 X nedelja: Dinamička alokacija memorije	23
11.1 Zadaci za rad na času	23
11.2 Dodatni zadaci	24

12 XI nedelja: Pokazivači na funkcije.	
Bibliotečke funkcije pretrage i sortiranja.	25
12.1 Zadaci za rad na času	25
12.2 Dodatni zadaci	26
13 XII nedelja: Liste	27
13.1 Zadaci za rad na času	27
13.2 Dodatni zadaci	29
14 XII nedelja: Stabla	30
14.1 Zadaci za rad na času	30
14.2 Dodatni zadaci	31

1 I nedelja: Obnavljanje gradiva Programiranja 1

1.1 Zadaci za rad na času

1. Napisati funkciju koji određuje dva najveća elementa niza a i program koji je testira. Elementi niza se unose sa standardnog ulaza sve dok se ne unese 0. Pretpostaviti da niz neće imati više od 32 elemenata.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
1 2 3 4 5 6 0
5 6
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
3 4 -1 2 3 0
3 4
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
4 5 4 5 2 0
5 5
```

2. Napisati program koji ispituje da li je niska koji se unosi sa standardnog ulaza polinom. Pretpostaviti da se neće unositi niska duža od 256 karaktera.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
abba
da
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
programiranje
ne
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
aa
da
```

3. Napisati funkciju koja kvadrira one elemente niza koji su veći od aritmetičke sredine niza. Niz se unosi sa tastature, pod uslovima kao u zadatku 1. Na standardni izlaz ispisati promenjen niz.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
1 2 3 4 5 6 0
1 2 3 16 25 36
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
3 4 -1 2 3 0
9 16 -1 2 9
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
4 5 4 5 2 0
4 25 4 25 2
```

4. Napisati program koji utvrđuje koliko se puta data reč pojavljuje u datoj tekstualnoj datoteci. Naziv datoteke kao i reč zadaju se kao argumenti komandne linije.

Primer 2

```
Poziv: ./a.out test.txt programiranje
TEST.TXT
programiranje je jako vazno, i programiranje se lako uci.
programiranje treba redovno vezbati.
IZLAZ:
3
```

5. U datoteci, čije se ime zadaje preko komandne linije, dat je neki tekst. Napisati program koji šifruje dati tekst tzv. Cezarovom šifrom, i rezultujući tekst upisuje u drugu datoteku, čije ime se takođe zadaje preko komandne linije. Ukoliko druga datoteka nije navedena ispisati rezultat na standardni izlaz. Cezarovom šifrom se slova kodiraju na sledeći način:

$$A \rightarrow D, B \rightarrow E, \dots, X \rightarrow A, Y \rightarrow B, Z \rightarrow C,$$

slično za mala slova. Ostali karakteri ostaju nepromenjeni.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt izlaz.txt
ULAZ.TXT
Abcde-Programiranje2
IZLAZ.TXT
Defgh-Surjudpludqmh2
```

Primer 2

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt
ULAZ.TXT
Ja sve umem!
IZLAZ:
Md vyh xphp!
```

6. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava cele brojeve, dok se ne unese 0 i smešta ih u niz. Potom, iz niza a izbacuje sve elemente $a[i]$ koji imaju sledeće svojstvo: $i > 0$ i $a[i]$ je manji od svih elemenata koji mu prethode u nizu a . Nakon izbacivanja, program ispisuje trenutni sadržaj niza. Pretpostaviti da niz neće imati više od 20 elemenata.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
1 2 3 4 5 6 0
1 2 3 4 5 6
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
3 4 -1 2 3 0
3 4 3
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
4 5 3 7 4 2 0
4 5 7 4
```

7. Napisati program koji ispituje da li data niska s_1 nastaje cikličnim pomeranjem druge date niske s_2 i ispisuje *da* ako nastaje, u suprotnom ispisuje *ne*. Niske se učitavaju sa standardnog ulaza. Pretpostaviti da nijedna niska nije duža od 50 karaktera.

Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite prvu nisku: abcde  
|| Unesite prvu nisku: cdeab  
|| da
```

2 II nedelja: Podela koda po datotekama

2.1 Zadaci za rad na času

1. Napisati biblioteku za rad sa polinomima.
 - (a) Definirati strukturu `Polinom` koja opisuje polinom stepena najviše 20 koji je zadat nizom svojih koeficijenata tako da se na i -toj poziciji u nizu nalazi koeficijent uz i -ti stepen polinoma.
 - (b) Napisati funkciju `void ispisi(const Polinom * p)` koja ispisuje polinom `p` na standardni izlaz, od najvišeg ka najnižem stepenu. Ipisati samo koeficijente koji su različiti od nule.
 - (c) Napisati funkciju `Polinom ucitaj()` koja učitava polinom sa standardnog ulaza. Za polinom najpre uneti stepen, a zatim njegove koeficijente.
 - (d) Napisati funkciju `double izracunaj(const Polinom * p, double x)` koja vraća vrednosti polinoma `p` u datoj tački `x` koristeći Hornerov algoritam.
 - (e) Napisati funkciju `Polinom saberi(const Polinom * p, const Polinom * q)` koja vraća zbir dva polinoma `p` i `q`.
 - (f) Napisati funkciju `Polinom pomnozi(const Polinom * p, const Polinom * q)` koja vraća proizvod dva polinoma `p` i `q`.
 - (g) Napisati funkciju `Polinom izvod(const Polinom * p)` koja vraća izvod polinoma `p`.
 - (h) Napisati funkciju `Polinom n_izvod(const Polinom * p, int n)` koja vraća n -ti izvod polinoma `p`.

Napisati program koji testira prethodno napisane funkcije. Sa standardnog ulaza učitati polinome `p` i `q`, a zatim ih ispisati na standardni izlaz u odgovarajućem formatu. Izračunati i ispisati zbir `z` i proizvod `r` unetih polinoma `p` i `q`. Sa standardnog ulaza učitati realni broj `x`, a zatim na standardni izlaz ispisati vrednost polinoma `z` u tački `x` zaokruženu na dve decimale. Na kraju, sa standardnog ulaza učitati broj `n` i na izlaz ispisati n -ti izvod polinoma `r`.

Sve vreme, paralelno sa razvojem funkcija, pisati i glavni program koji ih testira. Nakon toga, izdvojiti funkcije u zasebnu datoteku `polinom.c`, a program u `test-polinom.c`. Prikazati probleme u kompilaciji, pošto ne postoji više definicija strukture kao ni prototipovi funkcija u `test-polinom.c`. Diskutovati da dupliranje ovoga u obe C datoteke dovodi do velikih problema prilikom održavanja programa. Uvesti `polinom.h` kao rešenje i uključiti ga u obe datoteke. Prikazati kreiranje objektnih datoteka `polinom.o`.

```
gcc -o test-polinom polinom.c test-polinom.c
    ili
gcc -c polinom.c
gcc -c test-polinom.c
gcc -o test-polinom polinom.o test-polinom.o
```

Premestiti datoteke `polinom.h` i `polinom.o` (ne `polinom.c`) u novi direktorijum i napisati novi test program, prevesti ga i povezati.

Primer 1

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:

```
Unesite polinom p (prvo stepen, pa zatim koeficijente od najveceg stepena do nultog):
3 1.2 3.5 2.1 4.2
Unesite polinom q (prvo stepen, pa zatim koeficijente od najveceg stepena do nultog):
2 2.1 0 -3.9
Zbir polinoma je polinom z:
1.20x^3+5.60x^2+2.10x+0.30
Prozvod polinoma je polinom r:
2.52x^5+7.35x^4-0.27x^3-4.83x^2-8.19x-16.38
Unesite tacku u kojoj racunate vrednost polinoma z:
0
Vrednost polinoma z u tacki 0.00 je 0.30
Unesite izvod polinoma koji zelite:
3
3. izvod polinoma r je: 151.20x^2+176.40x-1.62
```

2.2 Dodatni zadaci

1. Napisati biblioteku za rad sa razlomcima.
 - (a) Definirati strukturu `Razlomak` koja opisuje razlomak.
 - (b) Napisati funkciju `Razlomak ucitaj()` za učitavanje razlomka.
 - (c) Napisati funkciju `void ispisi(const Razlomak * r)` koja ispisuje razlomak `r`.
 - (d) Napisati funkciju `int brojilac(const Razlomak * r)` koja vraća brojilac razlomka `r`.
 - (e) Napisati funkciju `int imenilac(const Razlomak * r)` koja vraća imenilac razlomka `r`.
 - (f) Napisati funkciju `double realna_vrednost(const Razlomak * r)` koja vraća odgovarajuću realnu vrednost razlomka `r`.
 - (g) Napisati funkciju `double recipročna_vrednost(const Razlomak * r)` koja vraća recipročnu vrednost razlomka `r`.
 - (h) Napisati funkciju `Razlomak skрати(const Razlomak * r)` koja vraća skraćenu vrednost datog razlomka `r`.
 - (i) Napisati funkciju `Razlomak saberi(const Razlomak * r1, const Razlomak * r2)` koja vraća zbir dva razlomka `r1` i `r2`.
 - (j) Napisati funkciju `Razlomak oduzmi(const Razlomak * r1, const Razlomak * r2)` koja vraća razliku dva razlomka `r1` i `r2`.
 - (k) Napisati funkciju `Razlomak pomnozi(const Razlomak * r1, const Razlomak * r2)` koja vraća proizvod dva razlomka `r1` i `r2`.
 - (l) Napisati funkciju `Razlomak podeli(const Razlomak * r1, const Razlomak * r2)` koja vraća količnik dva razlomka `r1` i `r2`.

Napisati program koji testira prethodne funkcije. Sa standardnog ulaza učitati dva razlomka `r1` i `r2`. Na standardni izlaz ispisati skraćene vrednosti zbira, razlike, proizvoda i količnika razlomaka `r1` i recipročne vrednosti razlomka `r2`.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite brojilac i imenilac prvog razlomka: 1 2
Unesite brojilac i imenilac drugog razlomka: 2 3
1/2 + 3/2 = 2
1/2 - 3/2 = -1
1/2 * 3/2 = 3/4
1/2 / 3/2 = 1/3
```

3 III nedelja: Algoritmi za rad sa bitovima

3.1 Zadaci za rad na času

1. Pretpostavimo da se broj n zapisuje pomoću x bitova. Napisati funkciju `int razlika(unsigned int n)` koja za dati broj n vraća razliku broja jedinica u $x/2$ bitova veće težine i broja jedinica u $x/2$ bitova manje težine. Napisati program koji tu funkciju testira za broj koji se zadaje sa standardnog ulaza.

Primer 1

```
|| ULAZ:
|| 10
|| IZLAZ:
|| Vise jedinica se nalazi na bitovima manje
|| tezine.
```

Primer 2

```
|| ULAZ:
|| 2147377001
|| IZLAZ:
|| Vise jedinica se nalazi na bitovima vece tezine
```

Primer 3

```
|| ULAZ:
|| 0
|| IZLAZ:
|| Broj jedinica je jednak.
```

2. Napisati funkciju `int broj_parova(unsigned int x)` koja vraća broj pojava dve uzastopne nule u binarnom zapisu celog neoznačenog broja x . Napisati program koji tu funkciju testira za broj koji se zadaje sa standardnog ulaza. *Napomena: Tri uzastopne nule sadrže dve uzastopne nule dva puta.*

Primer 1

```
|| ULAZ:
|| 11
|| IZLAZ:
|| 27
```

Primer 2

```
|| ULAZ:
|| 5656444
|| IZLAZ:
|| 11
```

Primer 3

```
|| ULAZ:
|| 0
|| IZLAZ:
|| 31
```

Primer 4

```
|| ULAZ:
|| 2147377146
|| IZLAZ:
|| 1
```

3. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava pozitivan ceo broj, a na standardni izlaz ispisuje vrednost tog broja sa razmenjenim vrednostima bitova na pozicijama i i j . Pozicije i i j učitati kao parametre komandne linije. Pri rešavanju nije dozvoljeno koristiti ni pomoćni niz ni aritmetičke operatore $+$, $-$, $/$, $*$, $\%$.

Primer 1

```
|| POZIV: ./a.out 1 2
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| ULAZ:
|| 11
|| IZLAZ:
|| 13
```

Primer 2

```
|| POZIV: ./a.out 1 2
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| ULAZ:
|| 1024
|| IZLAZ:
|| 1024
```

Primer 3

```
|| POZIV: ./a.out 12 12
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| ULAZ:
|| 12345
|| IZLAZ:
|| 12345
```

4. Napisati funkciju `unsigned int invertuj(unsigned int x)` koja u datom broju invertuje svaki treći bit. Prvi bit koji se invertuje je bit najmanje težine. Sa standardnog ulaza se unosi ceo pozitivan broj. Ispisati rezultat funkcije na standardni izlaz.

Primer 1

```
|| ULAZ:
|| 0
|| IZLAZ:
|| 1227133513
```

Primer 2

```
|| ULAZ:
|| 345
|| IZLAZ:
|| 1227133712
```

Primer 3

```
|| ULAZ:
|| 1024
|| IZLAZ:
|| 1227134537
```

Primer 4

```
|| ULAZ:
|| 1
|| IZLAZ:
|| 1227133512
```

3.2 Dodatni zadaci

1. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava ceo broj, a na standardni izlaz ispisuje vrednost tog broja sa razmenjenim vrednostima bajtova na pozicijama i i j , pri čemu važi $1 \leq i, j \leq 4$. Pozicije i i j učitati kao parametre komandne linije. Pri rešavanju nije dozvoljeno koristiti ni pomoćni niz ni aritmetičke operatore $+$, $-$, $/$, $*$, $\%$. U slučaju pogrešnog unosa, na standardni izlaz za greške ispisati -1 .

Primer 1

```
|| Poziv: ./a.out 1 2
||
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| ULAZ:
|| 11
|| IZLAZ:
|| 2816
```

Primer 2

```
|| Poziv: ./a.out 1 4
||
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| ULAZ:
|| 11
|| IZLAZ:
|| 184549376
```

Primer 3

```
|| Poziv: ./a.out 2 5
||
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| IZLAZ:
|| -1
```

2. Napisati funkciju koja za data dva neoznačena broja x i y invertuje one bitove u broju x koji se poklapaju sa odgovarajućim bitovima u broju y . Ostali bitovi treba da ostanu nepromenjeni. Napisati program koji testira ovu funkciju za brojeve koji se zadaju sa standardnog ulaza.

Primer 1

```
|| ULAZ:
|| 123 10
|| IZLAZ:
|| 4294967285
```

Primer 2

```
|| ULAZ:
|| 3251 0
|| IZLAZ:
|| 4294967295
```

Primer 3

```
|| ULAZ:
|| 12541 1024
|| IZLAZ:
|| 4294966271
```

3. Napisati funkciju koja vraća broj petica u oktalnom zapisu neoznačenog celog broja x . Napisati program koji testira ovu funkciju za broj koji se zadaje sa standardnog ulaza. *Napomena: Zadatak rešiti isključivo korišćenjem bitskih operatora.*

Primer 1

```
|| ULAZ:
|| 123
|| IZLAZ:
|| 0
```

Primer 2

```
|| ULAZ:
|| 3245
|| IZLAZ:
|| 2
```

Primer 3

```
|| ULAZ:
|| 100328
|| IZLAZ:
|| 1
```

4 IV nedelja: Rekurzija

4.1 Zadaci za rad na času

1. Napisati rekurzivnu funkciju koja određuje minimum niza celih brojeva. Napisati program koji testira ovu funkciju za niz koji se učitava sa standardnog ulaza. Pretpostaviti da niz neće biti duži od 256 elemenata i da se njegovi elementi unose sve do kraja ulaza.

Primer 1

```
ULAZ:
1 5 9 8 4
IZLAZ:
1
```

Primer 2

```
ULAZ:
6 -4 7 -9 3 3 7 8 1 3 0 7
IZLAZ:
-9
```

Primer 3

```
ULAZ:
5
IZLAZ:
5
```

Primer 4

```
ULAZ:
IZLAZ:
Nije unet nijedan element.
```

2. Napisati rekurzivnu funkciju koja za nizove a i b računa sumu: $\sum_{i=1}^n a_i^2 * b_i^2$. Napisati program koji testira ovu funkciju za nizove koji se unose sa standardnog ulaza. Prvo treba uneti dimenziju nizova, a zatim i njihove elemente. Na standardni izlaz ispisati rezultat izvršavanja funkcije. Pretpostaviti da nizovi neće imati više od 256 elemenata.

Primer 1

```
ULAZ:
Unesite n:
3
Unesite elemente niza a:
1 2 3
Unesite elemente niza b:
1 2 3
IZLAZ:
98
```

Primer 2

```
ULAZ:
Unesite n:
2
Unesite elemente niza a:
0 -1
Unesite elemente niza b:
8 5
IZLAZ:
25
```

Primer 3

```
ULAZ:
Unesite n:
4
Unesite elemente niza a:
1 2 0 3
Unesite elemente niza b:
3 2 9 2
IZLAZ:
61
```

Primer 4

```
ULAZ:
Unesite n:
0
IZLAZ:
-1
```

Primer 5

```
ULAZ:
Unesite n:
300
IZLAZ:
-1
```

3. Napisati rekurzivnu funkciju koja sabira kubove cifara celog broja x . Napisati program koji testira ovu funkciju za broj koji se učitava sa standardnog ulaza.

Primer 1

```
ULAZ:
Unesite x:
123
IZLAZ:
36
```

Primer 2

```
ULAZ:
Unesite x:
3
IZLAZ:
27
```

Primer 3

```
ULAZ:
Unesite x:
-1005
IZLAZ:
126
```

4. Napisati rekurzivnu funkciju koja računa broj elemenata u nizu a koji su strogo manji od zadanog broja k . Napisati program koji testira ovu funkciju za k i niz brojeva koji se zadaju sa standardnog ulaza. Prvo se unosi k , a zatim elementi niza a sve do kraja ulaza. Pretpostaviti da niz neće imati više od 256 elemenata.

Primer 1

```
ULAZ:
Unesite ceo broj:
5
Unesite elemente niza:
0 3 9 1 -8 19 34 5
IZLAZ:
4
```

Primer 2

```
ULAZ:
Unesite ceo broj:
-5
Unesite elemente niza:
5 6 7 8
IZLAZ:
0
```

Primer 3

```
ULAZ:
Unesite ceo broj:
7
Unesite elemente niza:
-1 -2 -6 2 3
IZLAZ:
5
```

5. Napisati rekurzivnu funkciju koja određuje broj pojavljivanja karaktera c u okviru niske s . Ne praviti razliku između malih i velikih slova. Napisati program koji testira ovu funkciju za nisku i karakter koji se zadaju sa standardnog ulaza. Pretpostaviti da niska neće biti duža od 63 karaktera.

Primer 1

```

ULAZ:
Unesite nisku:
Programiranje
Unesite karakter:
a
IZLAZ:
2

```

Primer 2

```

ULAZ:
Unesite nisku:
Danas je lep dan.
Unesite karakter:
d
IZLAZ:
2

```

Primer 3

```

ULAZ:
Unesite nisku:
Jabuka, jelka, jelen
Unesite karakter:
J
IZLAZ:
3

```

Primer 4

```

ULAZ:
Unesite nisku:
Matematika
Unesite karakter:
R
IZLAZ:
0

```

6. Napisati rekurzivnu funkciju koja vrši modifikaciju niza pozitivnih celih brojeva na sledeći način: ukoliko se dva data pozitivna cela broja pojavljuju uzastopno u nizu a , postavlja ta dva elementa na -1. Sa standardnog ulaza učitati dva broja, a zatim elemente niza sve dok se ne unese 0. Na standardni izlaz ispisati novodobijeni niz. Pretpostaviti da neće biti uneto više od 256 brojeva.

Primer 1

```

ULAZ:
Unesite dva cela broja:
1 2
Unesite elemente niza
9 3 1 2 7 4 1 2 8 0
IZLAZ:
9 3 -1 -1 7 4 -1 -1 8

```

Primer 2

```

ULAZ:
Unesite dva cela broja:
3 5
Unesite elemente niza
3 4 5 6 7 8 0
IZLAZ:
3 4 5 6 7 8

```

Primer 3

```

ULAZ:
Unesite dva cela broja:
9 1
Unesite elemente niza
1 9 1 2 0
IZLAZ:
1 -1 -1 2

```

7. Napisati rekurzivnu funkciju koja računa broj pojava dve uzastopne jedinice u binarnom zapisu celog broja x . Napisati program koji ovu funkciju testira za broj koji se zadaje sa standardnog ulaza.

Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
11
IZLAZ:
1

```

Primer 2

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
1024
IZLAZ:
0

```

Primer 3

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
2147377146
IZLAZ:
22

```

4.2 Dodatni zadaci

1. Napisati rekurzivnu funkciju koja modifikuje neoznačen ceo broj x tako što mu svaku cifru čija je vrednost neparan broj uveća za 1. Napisati program koji testira ovu funkciju tako što učitava jedan broj i ispiše novodobijeni na standardni izlaz.

Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
1234
IZLAZ:
2244

```

Primer 2

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
22367
IZLAZ:
22468

```

Primer 3

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
333
IZLAZ:
444

```

Primer 4

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
222
IZLAZ:
222

```

2. Modifikacija Hanojskih kula: Data su četiri vertikalna štapa. Na jednom se nalazi n diskova čiji su poluprečnici, redom, 1, 2, 3, ..., n tako da se najveći nalazi na dnu, a najmanji na vrhu. Ostala tri štapa su prazna. Potrebno je premestiti diskove na drugi štapa tako da budu u istom redosledu, premeštajući jedan po jedan disk, pri čemu se ni u jednom trenutku ne sme staviti veći disk preko manjeg. Preostala dva štapa koristiti kao pomoćne štapove prilikom premeštanja. Napisati program koji za proizvoljnu vrednost n koja se unosi sa standardnog ulaza prikazuje proces premeštanja diskova.

5 V nedelja: Algoritmi pretrage

5.1 Zadaci za rad na času

1. U datoteci čije se ime zadaje kao prvi argument komandne linije nalaze se, redom, korisničko ime studenta i ocene iz Programiranja 1 i Programiranja 2. U zavisnosti od prisustva opcija komandne linije $-min$ ili $-max$ ispisati korisničko ime studenta sa najvećim ($-max$), odnosno, najmanjim ($-min$) prosekom ocena iz ova dva predmeta. Ako postoji više studenata koji zadovoljavaju traženi uslov, ispisati informacije o prvom. U slučaju da se opcija ne navede ili da se navede neka nepodržana opcija, na standardni izlaz za greške ispisati poruku "Morate zadati opciju -min ili -max". Pretpostaviti da u datoteci neće biti više od 1024 studenta.

Primer 1

```
|| Poziv: ./a.out test.txt -min ||
|| TEST.TXT ||
|| mr15111 9 8 ||
|| mv14222 10 10 ||
|| mr14098 7 10 ||
|| mr15010 8 8 ||
|| mv15001 6 8 ||
|| IZLAZ: ||
|| mv15001 ||
```

Primer 2

```
|| Poziv: ./a.out dat.txt -max ||
|| DAT.TXT ||
|| mr15111 9 8 ||
|| mv14222 10 10 ||
|| mr14098 7 10 ||
|| mr15010 8 8 ||
|| mv15001 6 8 ||
|| IZLAZ: ||
|| mv14222 ||
```

Primer 3

```
|| Poziv: ./a.out test.txt ||
|| IZLAZ: ||
|| Morate zadati opciju -min ili -max ||
```

2. Napisati funkciju koja proverava da li za sortirani niz celih brojeva a čiji su svi elementi različiti postoji indeks i za koji važi $a[i] = i$. Ukoliko postoji, funkcija treba da vrati vrednost indeksa, dok u suprotnom treba da vrati -1 . Napisati program koji testira ovu funkciju za niz koji se zadaje sa standardnog ulaza. Elementi niza se unose u rastućem poretku sve dok se ne unese 0. Pretpostaviti da neće biti zadato više od 100 elemenata. Napomena: Nulu ne ubacivati kao poslednji član niza.

Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ||
|| ULAZ: ||
|| -5 -1 1 3 6 7 9 0 ||
|| IZLAZ: ||
|| 3 ||
```

Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ||
|| ULAZ: ||
|| -9 -4 6 7 8 0 ||
|| IZLAZ: ||
|| -1 ||
```

Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ||
|| ULAZ: ||
|| -100 -56 -3 -2 -1 4 5 6 7 9 19 34 0 ||
|| IZLAZ: ||
|| 9 ||
```

Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ||
|| ULAZ: ||
|| 0 ||
|| IZLAZ: ||
|| -1 ||
```

3. Napisati funkciju koja određuje nulu funkcije $f(x) = \sin(x) + \cos(\sqrt{3}x)$ na intervalu $[3, 5]$ metodom polovljenja intervala. Algoritam se završava kada se vrednost funkcije razlikuje za najviše 0.001 od nule. Uputstvo: Korisiti metod polovljenja intervala (algoritam analogan algoritmu binarne pretrage). Napomena: Ovaj metod se može primeniti na funkciju $f(x)$ na intervalu $[3, 5]$ zato što je ona na ovom intervalu neprekidna i vrednosti funkcije na krajevima intervala su različitog znaka.

Primer 1

```
|| IZLAZ: ||
|| 4.025 ||
```

4. Napisati funkciju koja u sortiranom nizu nalazi prvi element veći od zadanog broja k . U slučaju da takav element postoji, funkcija vraća njegovu vrednost, dok u suprotnom vraća -1 . Napisati i program koji testira ovu funkciju za niz elemenata koji se zadaju kao argumenti komandne linije i broj k koji se zadaje sa standardnog ulaza. Pretpostaviti da niz neće imati više od 256 elemenata. Napomena: Primeniti algoritam binarne pretrage.

Primer 1

```

Poziv: ./a.out -5 -2 0 1 4 7 8 9
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite k:
    6
IZLAZ:
  7

```

Primer 2

```

Poziv: ./a.out 0 4 5 7 8
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite k:
    -6
IZLAZ:
  0

```

Primer 3

```

Poziv: ./a.out -4 5 7 9 56
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite k:
    100
IZLAZ:
  -1

```

5. Napisati funkciju koja rekurzivno implementira algoritam interpolacione pretrage i program koji ovu funkciju testira za brojeve koji se unose sa standardnog ulaza. Prvo se unosi broj koji se traži, a zatim sortirani elementi niza sve do kraja ulaza. Ukoliko se uneti broj nalazi u nizu, na standardni izlaz treba ispisati njegov indeks. U suprotnom treba ispisati -1. Pretpostaviti da niz brojeva koji se unosi nije duži od 1000 elemenata.

Primer 1

```

ULAZ:
  11 2 5 6 8 10 11 23
IZLAZ:
  5

```

Primer 2

```

ULAZ:
  14 10 32 35 43 66 89 100 13
IZLAZ:
  -1

```

5.2 Dodatni zadaci

- U prvom kvadrantu dato je $1 \leq N \leq 10000$ duži svojim koordinatama (duži mogu da se seku, preklapaju, itd.). Napisati program koji pronalazi najmanji ugao $0 \leq \alpha \leq 90$ izračunat na dve decimale takav da je suma dužina duži sa obe strane polupoluprave iz koordinatnog početka pod uglom α jednaka (neke duži bivaju presečene, a neke ne).
Uputstvo: vršiti binarnu pretragu intervala $[0, 90^\circ]$.

Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  2
  2 0 2 1
  1 2 2 2
IZLAZ:
  26.57

```

6 VI nedelja: Sortiranje

6.1 Zadaci za rad na času

1. Napisati funkciju koja u datom nizu sortiranih brojeva pronalazi dva susedna elementa čije se vrednosti razlikuju za k i vraća njihov zbir. Ukoliko ima više takvih elemenata, izabрати dva najveća, a u slučaju da takav par ne postoji, vratiti vrednost -1 . Elementi niza se zadaju sa standardnog ulaza sve do kraja ulaza i može se pretpostaviti da niz neće imati više od 256 elemenata. Broj k se zadaje kao argument komandne linije. Napomena: Niz prvo sortirati pa zatim pozvati funkciju.

Primer 1	Primer 2	Primer 3	Primer 4
<pre>POZIV: ./a.out 5 INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: 2 5 6 -1 11 4 98 IZLAZ: 17</pre>	<pre>POZIV: ./a.out 3 INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: 4 7 1 9 8 92 93 89 -5 -6 -8 IZLAZ: 181</pre>	<pre>POZIV: ./a.out 17 INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: 1 5 9 -5 IZLAZ: -1</pre>	<pre>POZIV: ./a.out IZLAZ: Neispravan poziv programa!</pre>

2. Napisati funkciju koja sortira slova prosleđene niske s . Napisati program koji pronalazi karakter koji se najviše puta pojavljuje u okviru niske s . Ako ima više takvih karaktera, ispisati prvi. Razlikovati mala i velika slova. Niska s se zadaje sa standardnog ulaza i neće biti duža od 128 karaktera.

Primer 1	Primer 2	Primer 3	Primer 4
<pre>INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: danasJeLepDan IZLAZ: a</pre>	<pre>INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: miVolimoDaProgramiramo IZLAZ: m</pre>	<pre>INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: dobroJutroSvima IZLAZ: o</pre>	<pre>INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: ababab IZLAZ: a</pre>

3. Napisati program koji ispisuje sve elemente niza koji se u njemu pojavljuju tačno 3 puta. Niz se zadaje sa standardnog ulaza, sve do kraja ulaza i neće imati više od 256 elemenata. U slučaju da nema elemenata koji zadovoljavaju traženo svojstvo, na standardni izlaz ispisati poruku "U nizu nema elemenata koji se pojavljuju tačno 3 puta." Napomena: prvo sortirati niz, a zatim pronaći tražene elemente.

Primer 1	Primer 2	Primer 3
<pre>INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: 3 6 1 8 3 9 8 1 3 6 1 IZLAZ: 1 3</pre>	<pre>INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: -6 -7 4 2 9 IZLAZ: U nizu nema elemenata koji se pojavljuju tacno 3 puta.</pre>	<pre>INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: 4 5 -1 3 9 -1 3 -1 IZLAZ: -1</pre>
Primer 4	Primer 5	
<pre>INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: 9 9 9 IZLAZ: 9</pre>	<pre>INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: -6 4 IZLAZ: U nizu nema elemenata koji se pojavljuju tacno 3 puta.</pre>	

4. Napisati funkciju koja proverava da li u celobrojnom nizu a postoje dva elementa a_i i a_j za koja važi da je $p * a_i + q * a_j = w$, pri čemu se celi brojevi p , q i w zadaju kao argumenti komandne linije i važi $-1 \leq p, q \leq 1$. Niz učitavati sa standardnog ulaza sve do unosa broja 0. Pretpostaviti da niz neće imati više od 256 elemenata. Napomena: Prvo sortirati niz, pa iskoristiti binarnu pretragu. Voditi računa da p i/ili q mogu imati vrednost 0!

Primer 1	Primer 2	Primer 3
<pre>POZIV: ./a.out -1 1 5 INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: 2 3 5 6 9 1 4 5 0 IZLAZ: da</pre>	<pre>POZIV: ./a.out 1 0 3 INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: 4 1 9 -5 -6 0 IZLAZ: ne</pre>	<pre>POZIV: ./a.out 0 -1 9 INTERAKCIJA SA PROGRAMOM: ULAZ: 5 -9 6 0 IZLAZ: da</pre>

Primer 4

```
Poziv: ./a.out 0 0 3
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
3 -3 1 0
IZLAZ:
ne
```

5. Napisati funkciju

*int merge(int * niz1, int dim1, int * niz2, int dim2, int * niz3, int dim3)*

koja na osnovu dva sortirana niza koji se prosleđuju kao argumenti funkcije formira novi sortirani niz koji sadrži elemente oba niza. Treća dimenzija predstavlja veličinu niza u koji se smešta rezultat. Ako je ova dužina manja od potrebne dužine, funkcija vraća -1 kao indikator neuspeha, dok u suprotnom vraća 0 . Napisati i program koji testira funkciju u kome se nizovi unose sa standardnog ulaza sve dok se ne unese 0 . Pretpostaviti da nizovi neće imati više od 100 elemenata.

Primer 1

```
ULAZ:
3 6 7 11 14 35 0 3 5 8 0
IZLAZ:
3 3 5 6 7 8 11 14 35
```

Primer 2

```
ULAZ:
1 4 7 0 9 11 23 54 75 0
IZLAZ:
1 4 7 9 11 23 54 75
```

6.2 Dodatni zadaci

1. **ZADATAK SA TAKMIČENJA MATF 2016:** Medijana niza sa neparnim brojem elemenata predstavlja onaj element koji ima srednji indeks u nizu koji se dobija sortiranjem polaznog. Na primer, za niz $5, 1, 17, 107, 999$ medijana je broj 17 , a za niz $1, 1, 1, 99, 2$, medijana je 1 .

Sa standardnog ulaza se u prvom redu učitava broj n za koji važi $1 \leq n \leq 100000$. U narednih n redova se redom učitavaju elementi niza koji predstavljaju realne brojeve. Na standardni izlaz je potrebno, u svakom trenutku kada je broj trenutnih učitanih elemenata neparan, ispisati koja je medijana trenutnog niza (zapisano na 3 decimale).

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
5
17
1
1
3
5
IZLAZ:
17.000
1.000
3.000
```

7 VII nedelja: Sortiranje

7.1 Zadaci za rad na času

1. Napisati funkcije koje sortiraju niz duži po:

- (a) njihovoj dužini
- (b) koeficijentu pravca pravca na kojoj leže

Napisati program koji učitava niz duži zadatih dvema krajnjim tačkama čije se celobrojne koordinate x i y redom nalaze u datoteci čije se ime zadaje kao argument komandne linije. U zavisnosti od prisutnih opcija u komandnoj liniji ($-d$ označava sortiranje po dužini, a $-k$ po koeficijentu pravca) program sortira duži po jednom od prethodna dva kriterijum i rezultat upisuje u datoteku čije se ime zadaje kao treći argument komandne linije. Može se pretpostaviti da u ulaznoj datoteci neće biti zadato više od 100 duži, kao i da će duži biti zadate tako da je njihov koeficijent pravca definisan. U slučaju da ulazna datoteka ne postoji ili da nije zadata ispravno opcija sortiranja, na standardni izlaz ispisati poruku o grešci.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out -d duzi.txt sortduzi.txt
DUZI.TXT
11 9 10 5
0 0 5 5
0 -4 3 -4
SORTDUZI.TXT
0 -4 3 -4
11 9 10 5
0 0 5 5
```

Primer 2

```
Poziv: ./a.out -k duzi.txt sortduzi.txt
DUZI.TXT
11 9 10 5
0 0 5 5
0 -4 3 -4
SORTDUZI.TXT
0 -4 3 -4
0 0 5 5
11 9 10 5
```

Primer 3

```
Poziv: ./a.out -k duzi1.txt sortduzi.txt
Izlaz:
Datoteka duzi1.txt ne postoji.
```

Primer 4

```
Poziv: ./a.out -r duzi.txt sortduzi.txt
Izlaz:
Morate zadati jednu od opcija -k ili -d.
```

2. Definisati strukturu koja čuva imena, prezimena i godišta dece. Napisati funkciju koja sortira niz dece po godištu, a decu istog godišta sortira leksikografski po prezimenu i imenu. Napisati program koji učitava podatke o deci koji se nalaze u datoteci čije se ime zadaje kao prvi argument komandne linije, sortira ih i sortirani niz upisuje u datoteku čije se ime zadaje kao drugi argument komandne linije. Pretpostaviti da u ulaznoj datoteci nisu zadati podaci o više od 128 dece i da su imena i prezimena niske karaktera koje nisu duže od 30 karaktera. Ukoliko nije zadato dovoljno argumenata komandne linije ili ukoliko neka od datoteka ne postoji, na standardni izlaz ispisati poruku o grešci.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out in.txt out.txt
IN.TXT
Petar Petrovic 2007
Milica Antonic 2008
Ana Petrovic 2007
Ivana Ivanovic 2009
Dragana Markovic 2010
Marija Antic 2007
OUT.TXT
Marija Antic 2007
Ana Petrovic 2007
Petar Petrovic 2007
Milica Antonic 2008
Ivana Ivanovic 2009
Dragana Markovic 2010
```

Primer 2

```
Poziv: ./a.out in.txt
Izlaz:
Pogrešan broj argumenata komandne linije.
```

Primer 3

```
Poziv: ./a.out in1.txt out.txt
Izlaz:
Datoteka in1.txt ne postoji.
```

3. Napisati funkciju koja sortira niz brojeva po broju jedinica u njihovom binarnom zapisu. Ukoliko brojevi imaju isti broj jedinica u binarnom zapisu sortirati ih po vrednosti. Napisati program koji testira ovu funkciju za brojeve koji se zadaju u datoteci *brojevi.txt* i na standardni izlaz ispisuje sortirane brojeve. Može se pretpostaviti da niz neće imati više od 100 brojeva.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out
BROJEVI.TXT
4831 -249561075 123 33489407 -55 16908287
IZLAZ:
123 -249561075 4831 16908287 33489407 -55
```

7.2 Dodatni zadaci

1. Razmatrajmo dve operacije: operacija U je unos novog broja x , a operacija N određivanje n -tog po veličini od unetih brojeva. Implementirati program koji izvršava ove operacije. Može postojati najviše 100000 operacija unosa, a uneti elementi se mogu ponavljati, pri čemu se i ponavljanja računaju prilikom brojanja. Optimizovati program ukoliko je poznato da neće biti više od 500 različitih unetih brojeva. *Napomena: Brojeve čuvati u sortiranom nizu i svaki naredni element umetati na svoje mesto.*

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
U 2 U 0 U 6 U 4 N 1 U 8 N 2 N 5 U 2 N 3 N 5
IZLAZ:
0 2 8 2 6
```

2. Šef u restoranu je neuredan i palačinke koje ispeče ne slaže redom po veličini. Konobar pre serviranja mora da sortira palačinke po veličini, a jedina operacija koju sme da izvodi je da obrne deo palačinki. Na primer:

3	5	2	1
4	4	1__	2
5__	3	3	3
1	1	4	4
2	2__	5	5

Po kolonama su predstavljene naslagane palačinke posle svakog okretanja. Na početku, palačinka veličine 2 je na dnu, iznad nje se redom nalaze najmanja, najveća, itd... Na slici crtica predstavlja mesto iznad koga će konobar okrenuti palačinke. Prvi potez konobara je okretanje palačinki veličine 5, 4 i 3 (prva kolona), tada će veličine palačinki odozdo nagore biti 2, 1, 3, 4, 5 (druga kolona). Posle još dva okretanja, palačinke će biti složene. Napisati program koji u najviše $2n - 3$ okretanja sortira učitani niz. *Uputstvo: Imitirati selection sort i u svakom koraku dovesti jednu palačinku na svoje mesto korišćenjem najviše dva okretanja.)*

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
23 64 123 76 22 7 34 123 54562 12 453 342 5342 42 542 1 3 432 1 32 43
IZLAZ:
1 1 3 7 12 22 23 32 34 42 43 64 76 123 123 342 432 453 542 5342 54562
```

8 Zadaci sa kolokvijuma - školska 2015/16. godina

8.1 Prva grupa

1. Napisati funkciju `int najmanje_k_1(int x, int k)` koja proverava da li se u binarnom zapisu broja x uzastopno pojavljuje najmanje k jedinica. Napisati program koji učitava ceo broj x u heksadekadnom formatu sa standardnog ulaza i testira napisanu funkciju. Pozitivan broj k se zadaje kao prvi argument komandne linije. Ukoliko u broju x postoji sekvenca od najmanje k jedinica, na standardni izlaz ispisati 1, inače ispisati 0. U slučaju greške na standardni izlaz za greške ispisati -1 .

	Primer 1:	Primer 2:	Primer 3:	Primer 4:	Primer 5:	Primer 6:
Poziv:	<code>./a.out 2</code>	<code>./a.out 4</code>	<code>./a.out 4</code>	<code>./a.out 16</code>	<code>./a.out -5</code>	<code>./a.out</code>
Ulaz:	<code>0x3</code>	<code>0x7</code>	<code>0x7c0</code>	<code>0xffedc5a</code>	<code>0x3e0</code>	<code>0xfffff2</code>
Izlaz:	1	0	1	0	-1	-1

2. Napisati rekurzivnu funkciju `int broj_pluseva(char niska[])` koja određuje broj pojavljivanja karaktera `+` u datoj niski. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava nisku, testira napisanu funkciju i ispisuje rezultat na standardni izlaz.

Napomena: Zadatak rešen iterativno, bez korišćenja rekurzije, nosi maksimalno 40% poena.

	Primer 1:	Primer 2:	Primer 3:	Primer 4:
Ulaz:	<code>Pro+lecE</code>	<code>(b+c)*m*(n+1)</code>	<code>petAk</code>	<code>+++Antananarive+++</code>
Rezultat:	1	2	0	6

3. Napisati strukturu `Drzava` sa podacima o nazivu države i broju glasova na Evroviziji. Pretpostaviti da je naziv države niska sa najviše 30 karaktera, a broj glasova neoznačen ceo broj.

- a) Napisati funkciju `void sort(Drzava niz[], int n)` koja sortira niz država po broju glasova na Evroviziji opadajuće, a ukoliko dve države imaju isti broj glasova, sortira ih leksikografski rastuće po nazivu države.
- b) Napisati funkciju `void pretraga(Drzava niz[], int n, unsigned broj)` koja binarnom pretragom pronalazi državu koja ima zadat broj glasova na Evroviziji. Ukoliko dve države imaju isti broj glasova, vratiti bilo koju.

Napisati program koji učitava podatke o državama iz datoteke `drzave.txt` u kojoj se nalazi najviše 50 država i sortira ih funkcijom iz dela pod a). Nakon toga učitava broj glasova sa standardnog ulaza i korišćenjem funkcije iz dela pod b) pronalazi državu koja je imala zadat broj glasova i ispisuje njen naziv na standardni izlaz. U slučaju greške na standardni izlaz za greške ispisati -1 .

Primer 1:	Primer 2:	Primer 3:
Sadržaj datoteke <code>drzave.txt</code> :	<i>Datoteka drzave.txt ne postoji</i>	Sadržaj datoteke <code>drzave.txt</code> :
Norveska 102		Norveska 102
Slovenija 39		Slovenija 39
Italija 292	Izlaz: -1	Italija 292
Estonija 106		Estonija 106
Rusija 303		Rusija 303
Spanija 15		Spanija 15
Australija 102		Australija 196
Ulaz: 106		Ulaz: 100
Izlaz: Estonija		Izlaz: -1

8.2 Druga grupa

1. Napisati funkciju `int najmanje_k_0(int x, int k)` koja proverava da li se u binarnom zapisu broja x uzastopno pojavljuje najmanje k nula. Napisati program koji učitava ceo broj x u heksadekadnom formatu sa standardnog ulaza i testira napisanu funkciju. Pozitivan broj k se zadaje kao prvi argument komandne linije. Ukoliko u broju x postoji sekvenca od najmanje k nula, na standardni izlaz ispisati 1, inače ispisati 0. U slučaju greške na standardni izlaz za greške ispisati -1 .

	Primer 1:	Primer 2:	Primer 3:	Primer 4:	Primer 5:	Primer 6:
Poziv:	<code>./a.out 5</code>	<code>./a.out 31</code>	<code>./a.out 6</code>	<code>./a.out 11</code>	<code>./a.out -8</code>	<code>./a.out</code>
Ulaz:	<code>0x3</code>	<code>0x7</code>	<code>0xffffcc1</code>	<code>0xab4c</code>	<code>0xfffffdb</code>	<code>0x9fb</code>
Izlaz:	1	0	0	1	-1	-1

2. Napisati rekurzivnu funkciju `int razliciti(char niska[])` koja određuje broj pojavljivanja karaktera različitih od karaktera `*` u datoj niski. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava nisku, testira napisanu funkciju i ispisuje rezultat na standardni izlaz.

Napomena: Zadatak rešen iterativno, bez korišćenja rekurzije, nosi maksimalno 40% poena.

	Primer 1:	Primer 2:	Primer 3:	Primer 4:
Ulaz:	<code>a*a*b</code>	<code>(a+b)*c*d</code>	<code>*****</code>	<code>***kolokvijum***</code>
Rezultat:	3	7	0	10

3. Napisati strukturu `Grad` sa podacima o nazivu grada i broju stanovnika. Pretpostaviti da je naziv grada niska sa najviše 30 karaktera, a broj stanovnika neoznačen ceo broj.
 - a) Napisati funkciju `void sort(Grad niz[], int n)` koja sortira niz gradova po broju stanovnika rastuće, ukoliko više gradova ima isti broj stanovnika sortirati ih leksikografski rastuće po nazivu.
 - b) Napisati funkciju `void pretraga(Grad niz[], int n, unsigned broj)` koja binarnom pretragom pronalazi grad sa zadatim brojem stanovnika. Ukoliko dva grada imaju isti broj stanovnika vratiti bilo koji.

Napisati program koji učitava podatke o gradovima iz datoteke `gradovi.txt` u kojoj se nalazi najviše 50 gradova i sortira ih funkcijom iz dela pod a). Nakon toga učitava broj sa standardnog ulaza i korišćenjem funkcije iz dela pod b) pronalazi grad sa tim brojem stanovnika i ispisuje njegov naziv na standardni izlaz. U slučaju greške na standardni izlaz za greške ispisati -1 .

Primer 1:	Primer 2:	Primer 3:
Sadržaj datoteke <code>gradovi.txt</code> :	<i>Datoteka gradovi.txt ne postoji</i>	Sadržaj datoteke <code>gradovi.txt</code> :
Arandjelovac 34300		Arandjelovac 34300
Valjevo 44000		Valjevo 44000
Krusevac 39300	Izlaz: -1	Krusevac 39300
Raca 18440		Raca 18440
Negotin 39300		Negotin 39300
Ub 14210		Ub 14210
Smederevo 31300		Smederevo 31300
Pancevo 26101		Pancevo 26101
Ulaz: 31300		Ulaz: 11000
Izlaz: Smederevo		Izlaz: -1

9 VIII nedelja: Pokazivači i aritmetika sa pokazivačima

9.1 Zadaci za rad na času

1. Koristeći pokazivačku sintaksu, prebrojati koliko argumenata komandne linije sadrži bar jednu cifru.

Primer 1

```
POZIV: ./a.out programiranje2 nematicifre lala12lala JaSamArgumentKomandneLinije 0201 x*2
IZLAZ:
4
```

Primer 2

```
POZIV: ./a.out prolece sunce
IZLAZ:
0
```

2. Napisati program koji na standardni izlaz ispisuje koliko se puta niska koja se zadaje kao drugi argument komandne linije pojavljuje u datoteci čije se ime zadaje kao prvi argument komandne linije. U programu ne koristiti ugrađene funkcije za rad sa niskama, već implementirati svoje koristeći pokazivačku sintaksu.

Primer 1

```
POZIV: ./a.out datoteka.txt kinder
DATOTEKA.TXT
Sva deca vole kinder jaja.  Baka uvek donese kinder cokoladice kada dolazi u posetu.  Omiljeni slatkis mog brata
je kinder bueno.  Ja sam bas slatka datoteka.  Za rodjendan se sprema kinder torta.
IZLAZ:
4
```

Primer 2

```
POZIV: ./a.out
IZLAZ:
Nedostaju potrebni argumenti!
```

3. Napisati program koji kao prvi argument komandne linije prihvata ime datoteke u kojoj treba proveriti da li se karakter c pojavljuje tačno k puta uzastopno. Karakter c se zadaje kao drugi argument komandne linije, a neoznačen ceo broj k kao treći argument komandne linije. Zadatak uraditi korišćenjem pokazivačke sintakse.

Primer 1

```
POZIV: ./a.out datoteka.txt z 8
DATOTEKA.TXT
Zzzzzzzzz, danas mi se bas spava.  Muva zuji zzzzz.
IZLAZ:
Da.
```

Primer 2

```
POZIV: ./a.out datoteka.txt 1 3
DATOTEKA.TXT
1*2+11/(42+x+log(45)) = y-1111.1/51.2
IZLAZ:
Ne.
```

Primer 3

```
POZIV: ./a.out datoteka.txt ? 1
DATOTEKA.TXT
Ja sam datoteka u kojoj nema pitanja.
IZLAZ:
Ne.
```

9.2 Dodatni zadaci

1. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava ceo broj k , a nakon toga pozitivan ceo broj n i matricu celih brojeva M dimenzija $n \times n$. Napisati funkciju koja množi matricu M skalarom k . Napisati program koji testira napisanu funkciju i ispisuje rezultujuću matricu na standardni izlaz. Može se pretpostaviti da broj n neće biti veći od 100.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
```

```
ULAZ:
```

```
-1
```

```
4
```

```
1 2 3 4
```

```
1 1 1 1
```

```
4 3 2 1
```

```
1 1 1 1
```

```
IZLAZ:
```

```
-1 -2 -3 -4
```

```
-1 -1 -1 -1
```

```
-4 -3 -2 -1
```

```
-1 -1 -1 -1
```

10 IX nedelja: Matrice

10.1 Zadaci za rad na času

- (a) Napisati funkciju koja proverava da li je data matrica gornje trougaona.
(b) Napisati funkciju koja proverava da li je data matrica donje trougaona.
(c) Napisati funkciju koja kao rezultat vraća transponovanu matricu date matrice.

Napisati program koji učitava matricu iz datoteke čije se ime zadaje kao prvi argument komandne linije, a zatim testira napisane funkcije. U prvoj liniji datoteke nalazi se ceo broj n koji predstavlja dimenziju matrice, a potom i sami elementi. Pretpostaviti da dimenzija matrice neće biti veća od 100.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out matrica.txt
MATRICA.TXT
4
9 1 8 2
0 1 4 3
0 0 1 1
0 0 0 -5
IZLAZ:
Matrica jeste gornje trougaona.
Matrica nije donje trougaona.
Transponovana matrica:
9 0 0 0
1 1 0 0
8 4 1 0
2 3 1 -5
```

- Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava ceo broj n ne veći od 100 koji predstavlja dimenziju matrice, a nakon toga matricu dimenzija $n \times n$ i na standardni izlaz ispisuje:
 - produkt svih nenula elementa matrice na sporednoj dijagonali ili -1 ako takvih nema
 - indeks vrste koja sadrži najviše negativnih elemenata ili -1 ako nema negativnih elemenata
 - indeks kolone koja sadrži najviše elemenata koji su jednaki nuli ili -1 ukoliko nema nula elemenata

Smatrati da indeksiranje elemenata vrsta i kolona počinje od nule.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
4
2 0 9 0
-1 4 -7 0
-4 0 1 0
2 2 2 3
IZLAZ:
Proizvod nenula elemenata na sporednoj dijagonali: -14.
Indeks vrste koja sadrži najviše negativnih elemenata: 1
Indeks kolone koja sadrži najviše 0: 3
```

- Sa standardnog ulaza učitava se ceo broj n ne veći od 100, a zatim i dve matrice A i B dimenzija $n \times n$. Napisati program koji proverava da li su matrice A i B komutativne. Matrice su komutativne ukoliko važi $A * B = B * A$.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
2
1 2
3 4
1 4
6 7
IZLAZ:
Jesu.
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
2
1 2
3 4
1 9
6 7
IZLAZ:
Nisu.
```

4. Sa standardnog ulaza učitava ceo broj n ne veći od 100 i matrica A dimenzije n , a nakon toga, ceo broj m ne veći od 100 i matrica B dimenzije m . Napisati program koji proverava da li je matrica B podmatrica matrice A i ukoliko jeste, na standardni izlaz ispisuje uređen par indeksa (i,j) koji predstavlja poziciju prvog elementa matrice B u matrici A . Smatrati da indeksiranje elemenata vrsta i kolona počinje od nule.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
6
4 1 2 4 4 1
0 3 1 2 9 0
9 4 1 6 1 2
5 0 1 9 3 4
2 2 5 1 2 8
6 1 2 5 8 0

2
1 2
3 4

IZLAZ:
Matrica B jeste podmatrica matrice A. Indeks
početnog elementa je (2,4).
```

10.2 Dodatni zadaci

1. Napisati funkciju koja izračunava k -ti stepen kvadratne matrice dimenzije $n \times n$ ($n \leq 32$). Voditi računa da se prilikom stepenovanja izvrši što manji broj množenja. Napisati i program koji testira datu funkciju za broj n , elemente matrice i broj k koji se unose sa standardnog ulaza.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
8
IZLAZ:
510008400 626654232 743300064
1154967822 1419124617 1683281412
1799927244 2211595002 2623262760
```

11 X nedelja: Dinamička alokacija memorije

11.1 Zadaci za rad na času

1. Napisati funkciju `int palindrom(int *a, int n)` koja ispituje da li je dati niz celih brojeva palindrom. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava dimenziju niza celih brojeva, zatim i njegove elemente, i na standardni izlaz ispisuje da li je niz palindrom ili ne. Ne praviti nikakve pretpostavke o dimenziji niza.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite broj elemenata:
  7
  Unesite elemente:
  1 2 3 4 3 2 1
IZLAZ:
  Da.
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite broj elemenata:
  11
  Unesite elemente:
  1 2 3 15 4 42 3 2 1 -1 55
IZLAZ:
  Ne.
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite broj elemenata:
  -8
IZLAZ:
  Nekretna vrednost!
```

2. Ako se vektori predstavljaju nizovima realnih brojeva, napisati funkciju `double *proizvod(double *a, double *b, int n)` koja množi n -dimenzione vektore a i b po koordinatama i vraća rezultujući vektor. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava dimenziju vektora, a zatim i koordinate oba vektora i na standardni izlaz ispisuje proizvod vektora. Ne praviti nikakve pretpostavke o dimenziji nizova.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite n:
  4
  Unesite koordinate prvog vektora:
  -1.3 2 6 -1.2
  Unesite koordinate drugog vektora:
  0 1.5 -2.4 1
IZLAZ:
  Rezultujući vektor:
  0.00 3.00 -14.40 -1.20
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite n:
  3
  Unesite koordinate prvog vektora:
  -5 4 8
  Unesite koordinate drugog vektora:
  5 -4 -8
IZLAZ:
  Rezultujući vektor:
  -25.00 -16.00 -64.00
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite n:
  -13
IZLAZ:
  Nedozvoljena vrednost!
```

3. Napisati funkciju `char *ponovi_k(char *s, int k)` koja kao rezultat vraća nisku koja se dobija ponavljanjem niske s k puta ($k \geq 1$). Niska i broj ponavljanja se zadaju kao argumenti komandne linije. Na standardni izlaz ispisati nisku koja se dobija kao rezultat poziva funkcije. Za rezultujuću nisku dinamički alocirati memoriju.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
POZIV: ./a.out dan 3
IZLAZ:
  dandandan
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
POZIV: ./a.out lema 8
IZLAZ:
  lemalemalemalemalemalemale
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
POZIV: ./a.out zzz -3
IZLAZ:
  -1
```

Primer 4

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
POZIV: ./a.out sunce 1
IZLAZ:
  sunce
```

4. Za zadatu matricu celih brojeva dimenzije $n \times m$ napisati funkciju koja izračunava redni broj vrste matrice čiji je proizvod minimalan. Napisati program koji testira ovu funkciju. Sa standardnog ulaza učitati dimenzije matrice n i m (ne praviti nikakve pretpostavke o njihovoj veličini), a zatim elemente matrice. Na standardni izlaz ispisati redni broj vrste matrice sa minimalnim proizvodom. Ukoliko ima više takvih, ispisati redni broj poslednje.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite broj vrsta i broj kolona:
  3 4
  Unesite elemente matrice po vrstama:
  1 2 3 4
  4 -5 6 7
  7 3 8 9
IZLAZ:
  2. vrsta ima najmanji proizvod.
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite broj vrsta i broj kolona:
  4 2
  Unesite elemente matrice po vrstama:
  1 2
  4 -5
  7 3
  2 -10
IZLAZ:
  4. vrsta ima najmanji proizvod.
```

5. Napisati program koji na osnovu dveju celobrojnih matrica dimenzije $n \times m$ formira matricu dimenzije $n \times 2 * m$ tako što naizmenično kombinuje jednu kolonu prve matrice i jednu kolonu druge matrice. Sa standardnog ulaza učitati n i m (ne praviti nikakve pretpostavke o dimenziji matrica), a zatim elemente obe matrice. Rezultujuću matricu ispisati na standardni izlaz.

Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite broj vrsta i broj kolona:
  4 2
  Unesite elemente prve matrice po vrstama:
  1 2
  4 5
  7 3
  2 1
  Unesite elemente druge matrice po vrstama:
  7 4
  8 6
  2 1
  2 3
IZLAZ:
  1 7 2 4
  4 8 5 6
  7 2 3 1
  2 2 1 3

```

11.2 Dodatni zadaci

1. Napisati funkciju `int ortogonalnost(int **matrica, int n)` koja ispituje da li je data kvadratna matrica ortogonalna. Sa standardnog ulaza učitati dimenziju matrice (ne praviti nikakve pretpostavke o njenoj vrednosti), a zatim i elemente matrice po vrstama. Na standardni izlaz ispisati rezultat poziva funkcije.
Napomena: kvadratna matrica A je ortogonalna ukoliko važi da je $A \times A^T = I$

Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite dimenziju matrice:
  2
  Unesite elemente matrice po vrstama:
  0 1
  1 0
IZLAZ:
  Da.

```

Primer 2

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite dimenziju matrice:
  3
  Unesite elemente matrice po vrstama:
  1 1 0
  3 -1 5
  4 -5 8
IZLAZ:
  Ne.

```

12 XI nedelja: Pokazivači na funkcije. Bibliotečke funkcije pretrage i sortiranja.

12.1 Zadaci za rad na času

1. Napisati program koji tabelarno štampa vrednosti proizvoljne realne funkcije sa jednim realnim argumentom, odnosno program koji izračunava i ispisuje vrednosti date funkcije u n ekvidistantnih tačaka intervala $[a, b]$ sa dvostrukom preciznošću. Realni brojevi a i b ($a < b$), kao i ceo broj n ($n \geq 2$), učitavaju se sa standardnog ulaza.

Funkcija čije se vrednosti ispisuju se bira opcijom koja se navodi kao argument komandne linije:

- Opcija `-exp`:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^x}$$

- Opcija `-esin`:

$$f(x) = \frac{\sin^2(x)}{1 + e^x}$$

- Opcija `-ecos`:

$$f(x) = \frac{\cos(x) + x}{1 + e^x}$$

Napomena: Konstanta sa vrednošću broja e definisana je u zaglavlju `math.h` pod nazivom `M_E`.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out -exp
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite krajeve intervala:
  -1 1
  Koliko tacaka ima na ekvidistantnoj
  mrezi (ukljucujuci krajeve intervala)?
  3
IZLAZ:
  0.73105857863
  0.500000000000
  0.26894142137
```

Primer 2

```
Poziv: ./a.out -exp
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite krajeve intervala:
  -5 -2
  Koliko tacaka ima na ekvidistantnoj
  mrezi (ukljucujuci krajeve intervala)?
  4
IZLAZ:
  0.993307149076
  0.982013790038
  0.952574126822
  0.880797077978
```

Primer 3

```
Poziv: ./a.out -esin
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite krajeve intervala:
  -1 1
  Koliko tacaka ima na ekvidistantnoj
  mrezi (ukljucujuci krajeve intervala)?
  3
IZLAZ:
  0.517643146729
  0.000000000000
  0.190430271545
```

Primer 4

```
Poziv: ./a.out -ecos
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite krajeve intervala:
  -1 2
  Koliko tacaka ima na ekvidistantnoj
  mrezi (ukljucujuci krajeve intervala)?
  4
IZLAZ:
  -0.336065942872
  0.500000000000
  0.41425109148
  0.188799925138
```

Primer 5

```
Poziv: ./a.out -ecos
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite krajeve intervala:
  8 -3
IZLAZ:
  Nekorektno zadate vrednosti!
```

Primer 6

```
Poziv: ./a.out -log
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
IZLAZ:
  Nepoznata funkcija!
```

2. Korišćenjem bibliotečke funkcije `qsort` napisati program koji sortira niz niski po sledećim kriterijumima:
 - (a) po broju samoglasnika opadajuće,
 - (b) po broju malih slova opadajuće,
 - (c) po broju velikih slova rastuće.

Niske se učitavaju iz datoteke `niske.txt`. Može se pretpostaviti da datoteka ne sadrži više od 1000 niski, kao i da je svaka niska dužine najviše 30 karaktera. Rezultate sortiranja ispisivati na standardni izlaz.

Primer 1

```
NISKE.TXT
jaFFa miLka keks CokOLadA VANILA nutEla kOkOs LeTo djumbir AnAnAs

IZLAZ:
Po broju samoglasnika opadajuće:
CokOLadA VANILA nutEla AnAnAs jaFFa miLka kOkOs LeTo djumbir keks

Po broju malih slova opadajuće:
djumbir nutEla miLka keks CokOLadA jaFFa AnAnAs LeTo VANILA

Po broju velikih slova rastuće:
CokOLadA djumbir miLka nutEla jaFFa kOkOs LeTo AnAnAs CokOLadA VANILA
```

- Uraditi prethodni zadatak sa dinamički alociranim niskama i sortiranjem niza pokazivača umesto niza niski.
- Napisati program koji omogućava uvid u studentske aktivnosti na praktikumu. Informacije o studentskim aktivnostima se nalaze u jednoj datoteci i za svakog studenta su poznati ime, prezime i ukupan broj poena osvojen na praktikumu.
 - Korišćenjem bibliotečke funkcije `qsort` sortirati informacije o studentima prema broju poena. Ukoliko više studenata ima isti broj poena, informacije sortirati po imenu studenta leksikografski opadajuće.
 - Korišćenjem bibliotečke funkcije `lfind` omogućiti pretragu po broju poena - korisniku se nakon unosa broja poena prikazuju informacije o nekom studentu sa tim brojem poena ili poruka da nema takvog studenata.
 - Korišćenjem bibliotečke funkcije `lfind` omogućiti pretragu po imenu studenta - korisniku se nakon unosa imena studenta ispisuju informacije o nekom studentu sa tim imenom ili poruka da nema takvog studenta.

Podaci o studentima se čitaju iz datoteke čije se ime zadaje kao argument komandne linije. Može se pretpostaviti da neće biti više od 500 studenata i da je za ime i prezime svakog studenta dovoljno po 20 karaktera.

Primer 1

```
AKTIVNOSTI.TXT
Sara Popadic 4.2
Dragana Stankovic 4.3
Nenad Stankov 2.0
Ivona Stefanovic 4.3
Aleksa Borovic 0.8
Nevena Avramov 2.6
Milan Vuletic 0.8
Branislav Ilijin 3.5

Poziv: ./a.out aktivnosti.txt

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj poena:
4.3
Student: Ivona Stefanovic 4.3

Unesite ime:
Srecko
Student sa tim imenom se ne nalazi na spisku.
```

Primer 2

```
STUDENTI.TXT
Tamara Radovanovic 3.5
Radimir Djokovic 2.8
Nikola Cimbalevic 3.5
Jelena Losic 4.8

Poziv: ./a.out studenti.txt

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj poena:
3.7
Student sa tim brojem poena
se ne nalazi na spisku.

Unesite ime:
Tamara
Tamara Radovanovic 3.5
```

12.2 Dodatni zadaci

- Napisati funkciju koja određuje integral funkcije $f(x)$ na intervalu $[a, b]$. Adresa funkcije f se prenosi kao parametar. Integral se računa prema formuli

$$\int_b^a f(x) = h \cdot \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^n f(a + i \cdot h) \right)$$

u kojoj se vrednost koraka h se izračunava po formuli $h = \frac{b-a}{n}$.

Ime funkcije f iz zaglavlja `math.h`, kao i vrednosti za parametre n , a i b unose se sa standardnog ulaza. Na standardni izlaz treba ispisati vrednost integrala.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
Unesite ime funkcije, n, a i b:
cos 6000 -1.5 3.5
IZLAZ:
Vrednost integrala je 0.645931.
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
Unesite ime funkcije, n, a i b:
sin 10000 -5.2 2.1
IZLAZ:
Vrednost integrala je 0.973993.
```

13 XII nedelja: Liste

13.1 Zadaci za rad na času

1. Napisati biblioteku za rad sa jednostruko povezanom listom čiji čvorovi sadrže cele brojeve.
 - (a) Definirati strukturu *Cvor* kojom se predstavlja čvor liste, a koja sadrži ceo broj *vrednost* i pokazivač na sledeći čvor liste.
 - (b) Napisati funkciju *Cvor *napravi_cvor(int broj)* koja kao argument dobija ceo broj, kreira novi čvor liste, inicijalizuje mu polja i vraća njegovu adresu.
 - (c) Napisati funkciju *int dodaj_na_kraj_liste(Cvor ** adresa_glave, int broj)* koja dodaje novi čvor sa vrednošću *broj* na kraj liste. Funkcija treba da vrati 0 ako je sve bilo u redu, odnosno 1 ako je došlo do greške prilikom alokacije memorije za novi čvor.
 - (d) Napisati funkciju *void oslobodi_listu(Cvor ** adresa_glave)* koja oslobađa dinamički zauzetu memoriju za čvorove liste.
 - (e) Napisati funkciju *void ispisi_listu(Cvor * glava)* koja ispisuje vrednosti u čvorovima liste.
 - (f) Napisati funkciju *int velicina_liste(Cvor * glava)* koja vraća broj elemenata liste. Broj elemenata prazne liste je 0.
 - (g) Napisati funkciju *int broj_negativnih(Cvor * glava)* koja vraća broj negativnih elemenata liste.
 - (h) Napisati funkciju *int proizvod_liste(Cvor *glava)* koja računa proizvod svih elemenata liste.
 - (i) Napisati funkciju *int zbir_liste(Cvor * glava)* koja računa zbir svih elemenata liste.
 - (j) Napisati funkciju *float prosek_liste(Cvor * glava)* koja računa prosečnu vrednost svih elemenata liste.
 - (k) Napisati funkciju *Cvor *minimum(Cvor * glava)* koja vraća adresu čvora koji sadrži najmanju vrednost liste. Ukoliko ima više takvih čvorova, vratiti adresu prvog čvora.
 - (l) Napisati funkciju *int dva_najveca(Cvor * glava, int * max1, int * max2)* koja na adrese koje su prosledene kao argumenti funkcije smešta dve najveće vrednosti liste. Ukoliko lista ima manje od 2 čvora funkcija vraća vrednost -1, a inače 0.
 - (m) Napisati funkciju *int uredjena_nerastuce(Cvor * glava)* koja proverava da li su elementi liste uređeni nerastuće. Ukoliko je to slučaj, funkcija treba da vrati vrednost 1, a inače 0.

Napisati program koji koristi jednostruko povezanu listu za čuvanje celih brojeva koji se unose sa standardnog ulaza i testira napisane funkcije. Unošenje novih brojeva u listu prekida se učitavanjem kraja ulaza (EOF).

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
Unesite elemente liste (Ctrl+D za kraj unosa):
1 -2 3 8 1 9 7 -8 0
IZLAZ:
Lista:
1 -> -2 -> 3 -> 8 -> 1 -> 9 -> 7 -> -8 -> 0
Broj elemenata liste: 9
Broj negativnih elemenata liste: 2
Proizvod elemenata liste: 0
Zbir elemenata liste: 19
Prosečna vrednost: 2.11
Minimum: -8
Dva najveća elementa: 8 9
Lista nije uredjena nerastuce.
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
Unesite elemente liste (Ctrl+D za kraj unosa):
4 3 2 1 -4
IZLAZ:
Lista:
4 -> 3 -> 2 -> 1 -> -4
Broj elemenata liste: 5
Broj negativnih elemenata liste: 1
Proizvod elemenata liste: -96
Zbir elemenata liste: 6
Prosečna vrednost: 1.20
Minimum: -4
Dva najveća elementa: 3 4
Lista jeste uredjena nerastuce.
```

2. Definirati strukturu *Cvor* kojom se predstavlja čvor liste koji sadrži karakter *slovo* i pokazivač na sledeći čvor liste, a zatim implementirati sledeće funkcije:
 - (a) *Cvor *napravi_cvor(char slovo)* koja kao argument dobija jedan karakter, kreira novi čvor liste, inicijalizuje mu polja i vraća njegovu adresu.
 - (b) *void oslobodi_listu(Cvor ** adresa_glave)* koja oslobađa dinamički zauzetu memoriju za čvorove liste.
 - (c) *int dodaj_sortirano(Cvor ** adresa_glave, char slovo)* koja dodaje novi element u neopadajuće uređenu listu karaktera, tako da se očuva postojeće uređenje prema vrednosti ASCII koda. Funkcija treba da vrati 0 ako je sve u redu, odnosno 1 ako je došlo do greške prilikom alokacije memorije za novi čvor.
 - (d) *void ispisi_listu(Cvor * glava)* koja ispisuje vrednosti u čvorovima liste bez delimitera (kao jednu nisku).
 - (e) *void ispisi_listu_od_pocetka(Cvor * glava)* koja rekurzivno ispisuje vrednosti u čvorovima liste bez delimitera (kao jednu nisku) počevši od prvog elementa liste.

- (f) *void ispisi_listu_od_kraja(Cvor * glava)* koja rekurzivno ispisuje vrednosti u čvorovima liste bez delimitera (kao jednu nisku) počevši od poslednjeg elementa liste.

Napisati program koji koristi jednostruko povezanu listu za čuvanje karaktera koji se unose sa standardnog ulaza i testira rad napisanih funkcija. Unošenje karaktera u listu prekida se učitavanjem karaktera *!*.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
Unesite karaktere (! za kraj unosa):
j a z d c b k p !
IZLAZ:
Lista: abcdjkpz
Lista (rekurzivno, od pocetka): abcdjkpz
Lista (rekurzivno, od kraja): zpkjdcba
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
Unesite karaktere (! za kraj unosa):
b z Z A B c c !
IZLAZ:
Lista: ABZbccz
Lista (rekurzivno, od pocetka): ABZbccz
Lista (rekurzivno, od kraja): zccbZBA
```

3. Definisati strukturu *Cvor* kojom se predstavlja čvor dvostruko povezane liste, a koja sadrži ceo broj *vrednost*, pokazivače na sledeći i prethodni čvor liste, a zatim implementirati sledeće funkcije:

- (a) *Cvor *napravi_cvor(int broj)* koja kao argument dobija ceo broj, kreira novi čvor liste, inicijalizuje mu polja i vraća njegovu adresu.
- (b) *void oslobodi_listu(Cvor ** adresa_glave, Cvor ** adresa_kraja)* koja oslobađa dinamički zauzetu memoriju za čvorove liste.
- (c) *int dodaj_na_pocetak(Cvor ** adresa_glave, Cvor ** adresa_kraja, int broj)* koja dodaje novi čvor sa vrednošću *broj* na početak liste. Funkcija treba da vrati 0 ako je sve u redu, odnosno 1 ako je došlo do greške prilikom alokacije memorije za novi čvor.
- (d) *int palindrom(Cvor * glava, Cvor * kraj)* koja proverava da li elementi liste predstavljaju palindrom.
- (e) *int prvo_pojavljivanje(Cvor * glava, Cvor * kraj, int x)* koja vraća redni broj čvora u kojem se prvi put, gledano s početka liste, pojavila vrednost *x*. Ukoliko se vrednost ne nalazi u listi, funkcija vraća -1.
- (f) *int poslednje_pojavljivanje(Cvor * glava, Cvor * kraj, int x)* koja vraća redni broj čvora u kojem se poslednji put, gledano s početka liste, pojavila vrednost *x*. Ukoliko se vrednost ne nalazi u listi, funkcija vraća -1.

Napisati program koji koristi dvostruko povezanu listu za čuvanje celih brojeva koji se unose sa standardnog ulaza i testira rad napisanih funkcija. Unošenje novih brojeva u listu prekida se učitavanjem nule. Ukoliko je potrebno, implementirati funkciju za prebrojavanje elemenata liste.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
Unesite elemente liste (0 za kraj unosa):
1 17 3 8 1 9 17 -8 0
IZLAZ:
Lista:
-8 -> 17 -> 9 -> 1 -> 8 -> 3 -> 17 -> 1
Elementi liste ne predstavljaju palindrom.
Uneti element za pretragu:
17
Prvo pojavljivanje: 1
Poslednje pojavljivanje: 6
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
Unesite elemente liste (0 za kraj unosa):
1 2 4 2 1 0
IZLAZ:
Lista:
1 -> 2 -> 4 -> 2 -> 1
Elementi liste predstavljaju palindrom.
Uneti element za pretragu:
2
Prvo pojavljivanje: 1
Poslednje pojavljivanje: 3
```

13.2 Dodatni zadaci

1. Biblioteku iz prvog zadatka proširiti rekurzivnim implementacijama narednih funkcija:
 - (a) `void ispisi_listu_rekurzivno(Cvor * glava)` koja ispisuje vrednosti u čvorovima liste.
 - (b) `int velicina_liste_rekurzivno(Cvor * glava)` koja vraća broj elemenata liste.
 - (c) `int broj_neparnih_rekurzivno(Cvor * glava)` koja vraća broj neparnih elemenata liste.
 - (d) `int proizvod_liste_rekurzivno(Cvor * glava)` koja računa proizvod svih elemenata liste.
 - (e) `int zbir_liste_rekurzivno(Cvor * glava)` koja računa zbir svih elemenata liste.
 - (f) `int minimum_rekurzivno(Cvor * glava)` koja vraća najmanju vrednost koja se javlja u listi.
 - (g) `int maximum_rekurzivno(Cvor * glava)` koja vraća najveću vrednost koja se javlja u listi.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite elemente liste (Ctrl+D za kraj unosa):
  1 -2 3 8 1 9 7 -8 0
IZLAZ:
Lista:
1 -> -2 -> 3 -> 8 -> 1 -> 9 -> 7 -> -8 -> 0
Broj elemenata liste: 9
Broj neparnih elemenata liste: 5
Proizvod elemenata liste: 0
Zbir elemenata liste: 19
Minimum: -8
Maksimum: 9
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite elemente liste (Ctrl+D za kraj unosa):
  -4 3 2 1 -4
IZLAZ:
Lista:
-4 -> 3 -> 2 -> 1 -> -4
Broj elemenata liste: 0
Broj neparnih elemenata liste: 2
Proizvod elemenata liste: 96
Zbir elemenata liste: -2
Minimum: -4
Maksimum: 3
```

14 XIII nedelja: Stabla

14.1 Zadaci za rad na času

1. Napisati biblioteku za rad sa binarnim pretraživačkim stablima.
 - (a) Definirati strukturu *Cvor* kojom se opisuje čvor stabla, a koja sadrži karakter *slovo* i pokazivače *levo* i *desno* redom na levo i desno podstablo.
 - (b) Napisati funkciju *Cvor *napravi_cvor(char slovo)* koja alokira memoriju za novi čvor stabla i vrši njegovu inicijalizaciju zadatim karakterom *slovo*.
 - (c) Napisati funkciju *int dodaj_u_stablo(Cvor ** adresa_korena, char slovo)* koja u stablo na koje pokazuje argument *adresa_korena* dodaje karakter *slovo*. Povratna vrednost funkcije je 0 ako je dodavanje uspešno, odnosno 1 ukoliko je došlo do greške.
 - (d) Napisati funkciju *Cvor *pretrazi_stablo(Cvor * koren, char slovo)* koja proverava da li se karakter *slovo* nalazi u stablu sa korenom *koren*. Funkcija vraća pokazivač na čvor stabla koji sadrži traženu vrednost ili *NULL* ukoliko takav čvor ne postoji.
 - (e) Napisati funkciju *void obrisi_element(Cvor ** adresa_korena, char slovo)* koja briše čvor koji sadrži karakter *slovo* iz stabla na koje pokazuje argument *adresa_korena*.
 - (f) Napisati funkciju *void ispisi_stablo_infiksno(Cvor * koren)* koja infiksno ispisuje sadržaj stabla sa korenom *koren*. Infiksni ispis podrazumeva ispis levog podstabla, korena, a zatim i desnog podstabla.
 - (g) Napisati funkciju *void ispisi_stablo_prefiksno(Cvor * koren)* koja prefiksno ispisuje sadržaj stabla sa korenom *koren*. Prefiksni ispis podrazumeva ispis korena, levog podstabla, a zatim i desnog podstabla.
 - (h) Napisati funkciju *void ispisi_stablo_postfiksno(Cvor * koren)* koja postfiksno ispisuje sadržaj stabla sa korenom *koren*. Postfiksni ispis podrazumeva ispis levog podstabla, desnog podstabla, a zatim i korena.
 - (i) Napisati funkciju *void oslobodi_stablo(Cvor ** adresa_korena)* koja oslobađa memoriju zauzetu stablom na koje pokazuje argument *adresa_korena*.

Korišćenjem kreirane biblioteke, napisati program koji sa standardnog ulaza učitava karaktere sve dok se ne unese *!*, dodaje u binarno pretraživačko stablo samo one karaktere koji predstavljaju malo slovo abecede (a-z) i ispisuje stablo u svakoj od navedenih notacija. Zatim omogućiti unos još dva karaktera i demonstrirati rad funkcije za pretragu nad prvim unetim karakterom i rad funkcije za brisanje elemenata nad drugim unetim karakterom.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
Unesite elemente stabla (! za kraj unosa):
b z m k d h !
IZLAZ:
Infiksno: b d h k m z
Prefiksno: b z m k d h
Postfiksno: h d k m z b
Uneti karakter za pretragu:
m
Karakter se nalazi u stablu.
Uneti karakter za brisanje:
h
Stablo nakon brisanja: b d k m z
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
Unesite elemente stabla (! za kraj unosa):
p h u z a a m !
IZLAZ:
Infiksno: a a h m p u z
Prefiksno: p h a a m u z
Postfiksno: a a m h z u p
Uneti karakter za pretragu:
q
Karakter se ne nalazi u stablu.
Uneti karakter za brisanje:
l
Stablo nakon brisanja: a a m h z u p
```

2. Napisati sledeće funkcije za rad sa binarnim stablima koja sadrže cele brojeve:
 - (a) Funkcija koja izračunava broj čvorova stabla.
 - (b) Funkcija koja izračunava broj listova stabla.
 - (c) Funkcija koja izračunava proizvod čvorova stabla.
 - (d) Funkcija koja izračunava broj prostih brojeva sadržanih u stablu.
 - (e) Funkcija koja izračunava najmanji element u stablu.
 - (f) Funkcija koja izračunava prosečnu vrednost čvorova.
 - (g) Funkcija koja računa proizvod svih vrednosti u binarnom stablu pretrage koje su manje ili jednake od vrednosti sadržane u korenu.

Napisati zatim i *main* funkciju koja testira navedene funkcije. Cele brojeve unositi sa standardnog ulaza sve dok se ne unese kraj ulaza (EOF). Ostale neophodne funkcije za rad sa stablima, kao i definiciju čvora stabla, iskoristiti iz priloženih fajlova *stabla.h* i *stabla.c*.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite elemente stabla (CTRL+D za kraj unosa):
  6 3 12 1 4 10 5
IZLAZ:
  Broj cvorova: 7
  Broj listova: 3
  Proizvod cvorova: 43200
  Prostih brojeva: 3
  Najmanji element: 1
  Prosečna vrednost: 5.857
  Proizvod svih elemenata čija je vrednost manja
  od 6: 360
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite elemente stabla (CTRL+D za kraj unosa):
  6 5 4 3 2 1
IZLAZ:
  Broj cvorova: 6
  Broj listova: 1
  Proizvod cvorova: 720
  Prostih brojeva: 4
  Najmanji element: 1
  Prosečna vrednost: 3.500
  Proizvod svih elemenata čija je vrednost manja
  od 6: 120
```

- Napisati program koji izračunava i na standardni izlaz ispisuje broj pojavljivanja svakog od malih slova koja se javljaju u nizu niski. Niske se učitavaju iz datoteke čije se ime zadaje kao argument komandne linije. Program realizovati korišćenjem binarnog pretraživačkog stabla uređenog leksikografski po karakterima. Može se pretpostaviti da reči neće biti duže od 50 karaktera, kao i da neće biti više od 100 niski. Napraviti svoju biblioteku modifikovanjem biblioteke iz prvog zadatka.

Primer 1

```
NISKE.TXT
  antanamarive ananas ana nana
Poziv: ./a.out niske.txt
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
  'a': 11
  'e': 1
  'i': 1
  'n': 8
  'r': 1
  's': 1
  't': 1
  'v': 1
```

Primer 2

```
KARAKTERI.TXT
  abbb acdbb bABC acd zzz
Poziv: ./a.out karakteri.txt
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
  'a': 3
  'b': 6
  'c': 1
  'd': 2
  'z': 3
```

14.2 Dodatni zadaci

- Napisati funkciju koja proverava da li za svako podstablo binarnog stabla celih brojeva važi da je vrednost koja se nalazi u korenu podstabla jednaka razlici vrednosti korena desnog podstabla i vrednosti korena levog podstabla.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite elemente stabla (CTRL+D za kraj unosa):
  6 3 12 1 4 10 5
IZLAZ:
  Ne vazí osobina.
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
ULAZ:
  Unesite elemente stabla (CTRL+D za kraj unosa):
  8 3 11 2 5 10 21 20 41
IZLAZ:
  Vazi osobina.
```